

Рамные шурупы

Для использования в комбинации с рамными дюбелями fischer и дюбелями для газобетона fischer.

ОПИСАНИЕ

- Специальный шуруп с потайной или шестигранной головкой.
- Для использования в комбинации с рамными дюбелями S-R и S-H-R, а также с анкерами GB для газобетона.
- Шурупы из нержавеющей стали А4 предназначены для коррозионностойких креплений.

Достоинства/Преимущества

- Сталь с высоким классом прочности (6.8 или А4-70) гарантирует нечувствительность к большим изгибающим моментам и высокую прочность на кручение.
- Повышенная защита от коррозии за счет цинкового слоя не менее 5 мкм.
- Вместе с фасадными дюбелями fischer шуруп имеет Допуск для использования в фасадных креплениях (см. п. 1.2 Допуска).
- Усиленное поперечное сечение стержня позволяет создавать более мощную распорную силу и обеспечивать высокую несущую способность.
- Подходящие декоративные колпачки для всех шурупов.

УСТАНОВКА

Советы по монтажу

- При использовании в деревянных конструкциях необходимо осуществлять предварительное сверление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рамный шуруп с потайной головкой под биты Torx, оцинкованная сталь

Тип	Артикул	ID	Размер шлица	Кол-во в упаковке шт.	
5 x 85 Z	1)	89230	5	-	200
7 x 85 T		89170	4	40	200
7 x 105 T		89172	8	40	200
7 x 120 T		89174	2	40	200
7 x 140 T		89176	6	40	200
7 x 165 T		89178	0	40	200
7 x 190 T		89180	3	40	100
7 x 235 T		89182	7	40	100
10 x 105 T		89186	5	40	50
10 x 140 T		89188	9	40	50
10 x 165 T		89190	2	40	50
10 x 190 T		89192	6	40	50
10 x 235 T		89194	0	40	50

1) крестообразный шлиц Z. Специальные шурупы поставляются на заказ. Биты Pozix (для шлица Z) и Torx – см. главу «Сверла и биты».



Рамный шуруп с потайной головкой под бит Torx, нержавеющая сталь А4

Тип	Артикул	ID	Размер шлица	Кол-во в упаковке шт.	
5 x 85 Z А4	1)	89240	4	-	200
7 x 85 T А4		89244	2	40	200
7 x 105 T А4		89246	6	40	200
7 x 120 T А4		89248	0	40	200
7 x 140 T А4		89250	3	40	200
7 x 165 T А4		89252	7	40	200
7 x 190 T А4		89254	1	40	100
7 x 235 T А4		89256	5	40	100
10 x 140 T А4		89262	6	40	50
10 x 165 T А4		89264	0	40	50

1) крестообразный шлиц Z. Специальные шурупы поставляются на заказ. Биты Pozix (для шлица Z) и Torx – см. главу «Сверла и биты».



Рамный шуруп с шестигранной головкой, оцинкованная сталь

Тип	Артикул	ID	Размер под ключ	Кол-во в упаковке шт.	
SW					
7 x 65 6-кт.		80404	9	13	200
7 x 85 6-кт.		80405	6	13	200
7 x 105 6-кт.		80406	3	13	200
7 x 120 6-кт.		80407	0	13	200
7 x 140 6-кт.		80408	7	13	200
7 x 165 6-кт.		80409	4	13	200
7 x 190 6-кт.		80410	0	13	100
7 x 235 6-кт.		80411	7	13	100
10 x 95 6-кт.		80412	4	17	50
10 x 105 6-кт.		80413	1	17	50
10 x 140 6-кт.		80415	5	17	50
10 x 165 6-кт.		80416	2	17	50
10 x 190 6-кт.		80417	9	17	50
10 x 235 6-кт.		80418	6	17	50



Рамный шуруп с шестигранной головкой, нержавеющая сталь А4

Тип	Артикул	ID	Размер под ключ	Кол-во в упаковке шт.	
SW					
7 x 65 6-кт.А4		80260	1	13	200
7 x 85 6-кт.А4		80261	8	13	200
7 x 105 6-кт.А4		80262	5	13	200
7 x 120 6-кт.А4		80263	2	13	200
7 x 140 6-кт.А4		80264	9	13	200
7 x 165 6-кт.А4		80265	6	13	200
7 x 190 6-кт.А4		80274	8	13	100
7 x 235 6-кт.А4		80273	1	13	100
10 x 95 6-кт.А4		80266	3	17	50
10 x 105 6-кт.А4		80271	7	17	50
10 x 140 6-кт.А4		80267	0	17	50
10 x 165 6-кт.А4		80268	7	17	50