



ПРИМЕНЕНИЕ

- Струбцина обеспечивает возможность простого монтажа путем прикрепления к стальным балкам
- Применение пластины SS-TKL необходимо при монтаже спринклерных систем с сертификатом VdS, начиная с труб Ø 65 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция струбцины ТКЛ с регулировочным болтом обеспечивает крепление к стальной балке без сварки и сверления
- Конструкция регулировочного болта предотвращает соскальзывание струбцины со стальной балки
- Сертификаты VdS/FM/UL гарантируют надежность конструкции
- Конструкция струбцины ТКЛ обеспечивает высокую несущую способность
- Струбцина ТКЛ обеспечивает быстрый и простой монтаж
- Сквозное отверстие в струбцине ТКЛ позволяет выполнить регулировку уровня после монтажа

ДОПУСКИ



G 410037 / G 410034



СЕРТИФИКАТ FM
Начиная с резьбы M10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал ТКЛ:** ковкий чугун EN-GJMB-350-10 по DIN 1562
- **Материал болта:** сталь 8.8 по ISO 4017
- **Материал гайки:** сталь по ISO 4035, Класс прочности 4
- **Материал SS-TKL:** сталь DX51D (материал № 1.0226) по EN 10214
- **Покрытие:** электроцинкование, мин. 5 мкм

